



Oversikt over verktøy som benyttes ved kontroll og vedlikehold av brannslangetromler.

Verktøy	Benyttes til
Fleksibel muttertrekker 7 mm	Montering/demontering slangeklemmer
Skrutrekker, flatt hode	Diverse skruer
Skrutrekker, stjernehode	Diverse skruer
Skralle med forlenger	Demontering/montering av mutter for senternav
24 mm sekskant pipe	Samme
27 mm sekskant pipe	Samme
32 mm sekskant pipe	Samme
10 mm fastnøkkel	Demontering av sideskjold på trommel
Skiftenøkkel 6"	For diverse muttere
Skiftenøkkel 12"	For diverse muttere
Baufil/flisesag	For rett kapping av slanger
Rørtang	For demontering av hylse v/MIM pakning
Vannpumpetang	Samme
Kniv	Diverse slangejobbing
Presshylse Ø 46 med mer	For montering av MIM-pakning
Gummi/plasthammer	Samme
Kuleventil med 19 mm slange	For trykkprøving av trommel med sektorventil
Kuleventil med 25 mm slange	Samme
Håndpumpe m/manometer	For trykktesting av slange
Overgangsnippel for strålerør	Samme
Syrefri vaselin	For smøring av MIM-pakning
Silikonspray	For smøring av o-ringer
Lommelykt	For å se tydelig evt. lekkasje bak/senter av trommel
Thorx-sett	Hengselskruer
Oetikertang	Montering/demontering av Oetikerklemmer
Bøtte/vannbeholder 25 liter	For måling av vannmengde
Skjematisk tabell vannmengde	Samme